

Q-CONNECT®

**A**

A4 80-125 micras 2 rodillos



CÓD.	REF.
49126	KF17001

**PLASTIFICADORA DIN A4**

Tecnología de 2 rodillos calientes. Tiempo de calentamiento de 3-5 minutos y alcanza temperaturas entre 110 y 125 °C. Utiliza fundas de hasta 125 micras. Velocidad de plastificación 300 mm/min. Incluye sistema liberador de rodillos antiatasco. Cuerpo de ABS. Adecuado para plastificación de papel formato Din A4 de hasta 160 g/m². Medidas: 358 x 148 x 66 mm. Peso: 1,4 kg. **La plastificadora.**

Q-CONNECT®

**B**

A3 75-125 micras 2 rodillos



CÓD.	REF.
49127	KF17003

**PLASTIFICADORA DIN A3**

Tecnología de 2 rodillos calientes. Tiempo de calentamiento de 3-5 minutos y alcanza temperaturas entre 110 y 135 °C. Utiliza fundas de hasta 125 micras. Velocidad de plastificación 300 mm/min. Incluye sistema liberador de rodillo antiatasco. Cuerpo de ABS. Adecuado para plastificación de papel formato Din A3 de hasta 160 g/m². Medidas: 440 x 135 x 66 mm. Peso: 1,8 kg. **La plastificadora.**

Q-CONNECT®

**C**

CALENTAMIENTO EN 1 MINUTO



A3 75-250 micras 4 rodillos

CÓD.	REF.
153359	KF16915

**PLASTIFICADORA PROFESIONAL DIN A3**

Plastificadora de uso profesional. Plasma en frío y en caliente. Según el grosor de la lámina, acepta desde 75 a 250 micras. Papel de hasta 200 g/m². 1 minuto de calentamiento. Velocidad 30 cm x minuto. 4 rodillos. Protección para el sobrecalentamiento. Medidas: 490 x 154 x 65 mm. **La plastificadora.**

Q-CONNECT®

**D**

A3 4 rodillos 200 micras



CÓD.	REF.
156358	KF16918

**PLASTIFICADORA DIN A3 PROFESIONAL**

Plastificadora de uso profesional. 4 rodillos. Marcha hacia delante y hacia atrás. Interruptor de encendido y motor independientes. Funcionamiento en caliente, con regulador de temperatura de 75 a 200 °C. Espesor máximo <= 1 mm. Adecuada para plastificar papel A4 y A3. Utiliza fundas desde 100 hasta 200 micras. Tiempo de calentamiento 2-3 minutos. Medidas: 535 x 195 x 115 mm. **La plastificadora.**



**F**



75-125 micras 2 rodillos



CÓD.	REF.	FORMATO	MEDIDAS	PESO
72150	4400748EU	DIN A4	490 x 200 x 174 mm	2,422 kg
57128	4400749EU	DIN A3	572 x 195 x 146 mm	2,372 kg

**PLASTIFICADORA FUSION 3000L DIN A4/A3**

Apagado automático después de 30 minutos de inactividad para ahorro de energía. Calentamiento en 1 minuto: rápida y productiva. Hasta 125 micras. Cambio instantáneo de selección de espesor de la cartera con solo pulsar un botón. Guía ajustable. Sonido de alarma automática en caso de alimentación incorrecta de la cartera: basta con tocar el botón de liberación para retirar rápidamente cualquier cartera mal alimentada. Sistema de 2 rodillos y bandeja de salida para lograr un acabado perfectamente plano. Una luz verde y un sonido de aviso indican cuándo está lista. **La plastificadora.**



**G**

75-80 micras 2 rodillos



CÓD.	REF.	FORMATO	MEDIDAS	PESO
49352	4402075EU	DIN A4	400 x 153 x 72 mm	1,61 kg
49353	4402076EU	DIN A3	495 x 163 x 72 mm	1,77 kg

**PLASTIFICADORA INSPIRE DIN A4/A3**

Plastificadora sencilla ideal para principiantes o necesidades ocasionales. Tiempo de calentamiento de 5 minutos. Interfaz sencillo, no requiere experiencia. Plasma desde documentos de identidad hasta formatos Din A4/A3. 2 rodillos. Empleo con carteras térmicas de 2 x 75/80 micras. Diseñada para minimizar los costes sin comprometer la calidad del plastificado. Garantía: 1 año. **La plastificadora.**



**E**

A4 75-125 micras 2 rodillos

CÓD.	REF.
58943	5715601

**PLASTIFICADORA LUNAR DIN A4**

Uso ocasional. Indicadores luminosos y acústicos para avisar cuando está a la temperatura correcta. Ajuste único de temperatura para plastificar en caliente. Adecuada para fundas de plastificación de 75, 80 y 125 micras. Admite fotografías. Mecanismo de liberación de atascos. Tiempo de calentamiento: 4 minutos. Medidas: 384 x 122 x 122 mm. Peso: 1,5 kg. **La plastificadora.**

