



A



CÓD.	POTENCIA (COLOR)	POTENCIA REAL (ESPIRAL)	CASQUILLO	LÚMENES	LUZ	AHORRO ENERGÍA	HORAS VIDA	BOMBILLA	MODELO
151154	6w	42w	E14	470	CÁLIDA	80%	20000	CLÁSICA	LED
151155	6w	42w	E14	470	BLANCA	80%	20000	CLÁSICA	LED
151153	6w	42w	E14	470	BLANCA	80%	20000	VELA	LED
151156	6w	42w	E27	470	CÁLIDA	80%	20000	CLÁSICA	LED
151152	6w	42w	E14	470	CÁLIDA	80%	20000	VELA	LED
151157	6w	42w	E27	470	BLANCA	80%	20000	CLÁSICA	LED
151150	10w	60w	E27	830	CÁLIDA	80%	20000	CLÁSICA	LED
151151	10w	60w	E27	830	BLANCA	80%	20000	CLÁSICA	LED
151160	28w	40w	E14	370	BLANCA	30%	2000	VELA	ECO-HALÓGENA
151158	28w	40w	E27	345	BLANCA	30%	2000	CLÁSICA	ECO-HALÓGENA
151163	28w	40w	E27	375	BLANCA	30%	2000	CLÁSICA	ECO-HALÓGENA
151162	42w	60w	E14	630	BLANCA	30%	2000	CLÁSICA	ECO-HALÓGENA
151161	42w	60w	E14	630	BLANCA	30%	2000	VELA	ECO-HALÓGENA
151164	42w	60w	E27	630	BLANCA	30%	2000	CLÁSICA	ECO-HALÓGENA
151159	42w	60w	E27	630	BLANCA	30%	1500	VELA	ECO-HALÓGENA



BOMBILLAS

Bombillas de elevada eficiencia energética y bajo consumo, ahorran hasta un 80% de energía. **La bombilla.**

LINTERNAS

Q-CONNECT®

B



CÓD.	REF.
153410	KF18748

LINTERNA

Linterna telescópica fabricada en aluminio. Modos de alumbrado: alto-medio-bajo-estroboscópico-SOS-apagado. Incluye 3 pilas AAA. Color negro. **La linterna.**

Q-CONNECT®

C



CÓD.	REF.
153411	KF18749

LINTERNA

Linterna fabricada en plástico con zoom de 1 vatio. Modos de alumbrado: encendido-apagado. Incluye 3 pilas AAA. Color negro con adorno en rojo. **La linterna.**

PROTECCIÓN ANTICAÍDAS



D



CÓD.
78078

CINTA ANTIDESLIZANTE

Con soporte de PVC y tejido recubierto de abrasivo. Resistente e impermeable. De alta adhesión. Ideal para evitar accidentes. Indicada para interiores y exteriores. Color negro. Medidas: 5 m x 25 mm. **La cinta.**



E



CÓD.	MEDIDAS
49761	18 m x 25 mm
49762	18 m x 50 mm

CINTA ANTIDESLIZANTE

Fabricadas sobre un soporte de vinilo adhesivo para adherir a la superficie deslizante. Abrasivo, evita resbalar. Color negro. Certificación ISO9002. **La cinta.**



F



CÓD.
76130

ARNÉS PROTECCIÓN ANTICAÍDAS

Arnés con una cuerda C170 de 1 metro de largo y 10, 5 mm de diámetro. Unida por un extremo directamente a la anilla dorsal tipo "D" del arnés y un mosquetón virola C176. Fabricado con cintas de poliéster de 45 mm de ancho. No incluye cinturón, por tanto, no es válido para el posicionamiento o sujeción (limitación de la distancia de acercamiento al vacío). Norma: EN 361. Peso: 0,70 kg. **El arnés.**